



Pega Yeso

Adhesivo de Acetato de Polivinilo
Blanco No. 574 | Naranja No. 576



Para Exteriores



Para Interiores



Construcción

Mayor adherencia del yeso a sustratos de cemento.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pega Yeso es un adhesivo de acetato de polivinilo, diseñado especialmente para mejorar la adherencia del yeso a sustratos de concreto. Este producto **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Recomendado para muros, cielos, columnas, etc. de concreto que serán recubiertos con yeso.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 30 - 35 Minutos

Densidad: 1.01 - 1.03 kg/L

Sólidos en Peso: 27 - 29 %

Viscosidad: 90 - 100 U. Krebs

Rendimiento*: 12 - 14 m²/L de la mezcla diluida

Presentaciones: 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• La superficie en donde se va aplicar Pega Yeso deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Para diluir adicione agua limpia en una proporción de una parte de agua por una parte de Pega Yeso.
- Para mejorar el desempeño aplique Pega Yeso sin diluir.
- Pega Yeso se aplica con brocha o rodillo.
- Aplique el yeso una vez que el Pega Yeso esté seco al tacto (30 minutos aproximadamente) y antes de 10 horas.

RECOMENDACIONES

- No mezcle Pega Yeso con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No aplique el producto en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de aplicar el producto solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PC-60

HT-000574
R1-07/19

Pinturas Berel S.A. de C.V. Carr. a Villa de García km 2.7 Apdo. Post. 52
C.P. 66350, Santa Catarina, N.L., México | www.berel.com.mx

