



# Trazzos

Recubrimiento 100 % Acrílico | No. 9240



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Satinado



Decorativo

## Amplía el tiempo para crear tus acabados.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Berel Trazzos es un producto translúcido base agua de acabado satinado, formulado con resinas acrílicas y aditivos, diseñado para ser mezclado con pinturas base agua de la línea Berel y aplicarse con herramientas y técnicas decorativas. Esta mezcla extiende el tiempo abierto de trabajo permitiendo crear acabados decorativos. Este producto **NO** contiene plomo.

### APLICACIONES

Es ideal para cualquier superficie como yeso, cemento, mampostería, madera, etc.

### PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.  
Densidad: 1.06 - 1.10 kg/L  
Sólidos en Peso: 22 - 25 %  
Viscosidad: 100 - 106 U. Krebs  
Rendimiento\*: 8 - 10 m<sup>2</sup>/L  
Lavabilidad: > 35,000 ciclos  
Presentaciones: 1 L, 4 L

\* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies interiores de yeso, panel de yeso o materiales no alcalinos, recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570 o el Sellador Acrílico Berel No. 580. Particularmente en aplanados de cemento, cal o materiales alcalinos, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

### INSTRUCCIONES

- Aplique pintura base en el color seleccionado siguiendo las instrucciones indicadas en el envase.
- Deje secar mínimo 4 horas antes de aplicar el color del acabado.
- Mezcle 4 partes de Berel Trazzos con 1 parte de pintura del color del acabado seleccionado; durante la aplicación agite ocasionalmente la mezcla.
- Seleccione un estilo o técnica de aplicación, éstas pueden ser acabado esponja, trapeado, estopeado, orgánico, etc.
- Utilice la herramienta adecuada según la técnica seleccionada.
- Trabaje áreas de 1 m<sup>2</sup> o más pequeñas dependiendo de la técnica.
- Aplique sobre la superficie creando patrones y permita que la línea de traslape del área aplicada quede suficientemente húmeda para evitar marcas en el acabado.
- La mezcla se puede diluir con agua limpia para brindar manejabilidad.
- Si se van a aplicar 2 colores de acabado, deje secar un mínimo de 2 horas el primero antes de aplicar el segundo.

### RECOMENDACIONES

- Berel Trazzos solo debe mezclarse con pinturas base agua.
- Se recomienda como pintura base Berelex, Berelex Super Satín o Semi-Gloss; ya que su acabado permite un mejor manejo del acabado.
- Mezcle en la proporción indicada, utilizar una mayor cantidad de pintura puede reducir el tiempo de trabajo del acabado.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No aplique en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave herramientas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570  
Sellador Acrílico No. 580  
Berelex Línea 200  
Berelex Super Satín Línea 2273  
Semi-Gloss Línea 2000

